



FILTERMATERIAL /  
FILTERSUBSTRAT / FLUTMULDE



# AUSSCHREIBUNGSTEXTE STAND JANUAR 2019

FÜR ARCHITEKTEN, INGENIEURBÜROS  
UND AUSSCHREIBENDE STELLEN

## DRAINAGEFILTERMATERIAL

aus grober natürlicher Gesteinskörnung 2/8 mm  
gem. TL Gestein-StB 04  
liefern und einbauen. Zusammensetzung gem. DWA-M-178:  
70% 2 – 4 mm  
30% 4 – 8 mm

CaCO<sub>3</sub>-Gehalt ca. 80 %. Von jeder Lieferung ist eine Rückstellprobe zu entnehmen.

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## FILTERMATERIAL / FILTERSUBSTRAT

Filtersubstrat als Carbonat-Edelbrechsand 0/2 mm entfüllt und aufbereitet nach spezieller Sieblinie, CaCO<sub>3</sub>-Gehalt ca. 80%, Feinteile < 0,06 mm = 6% +/- 2% gem. Gutachten der BIOPLAN Landeskulturgesellschaft, 74889 Sinsheim, auf das vorbeschriebene Drainagefiltermaterial liefern und fachgerecht planar einbauen. Die Körnung des einzubauenden Materials ist der Bauleitung vor Einbau nachzuweisen. Vor jeder Lieferung ist eine Rückstellprobe zu entnehmen.

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig

## FLUTMULDE AUS KALKSTEIN

Herstellen einer Flutmulde aus frostbeständigen Kalksteinen (die Vorlage eines Prüfzeugnisses gem. TLW 2003 wird verlangt) im Mittel ca. 25 cm dick, Kantenlänge ca. 30 cm auf ein Betonaufleger C12/15 X0, einschl. Vermörtelung der Fugen mit Zementmörtel herstellen, einschl. aller erforderlichen Nebenleistungen. Im EP einzurechnen ist die Profilierung der Flutmulde.

### Lieferant / Hersteller

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG  
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,  
www.steinindustrie.de  
oder gleichwertig



[www.steinindustrie.de](http://www.steinindustrie.de)

