



HANSEGRAND® / STABILIZER®



AUSSCHREIBUNGSTEXTE STAND JANUAR 2019

FÜR ARCHITEKTEN, INGENIEURBÜROS
UND AUSSCHREIBENDE STELLEN

HANSEGRAND®

Wassergebundene Deckschicht HanseGrand®,
Farben/Sorten: Franken (grau), Basalt PUR (anthrazit)
nach DIN 18035-5
Körnung 0/8 mm

Lieferrachweis

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,
www.steinindustrie.de
i. A. für HanseGrand Süd/Hermann Kutter GmbH & Co. KG
oder gleichwertig

STABILIZER®

Wassergebundene Deckschicht, stabilisiert
mit dauerhaftem, organisch-mineralischem Bindemittel STABILIZER,
profilgerecht herstellen in Wege- und Platzflächen,
aus Splitt-Brechsand-Gemisch aus Hartgestein,
Farben/Sorten: Muschelkalk (grau), Basalt (anthrazit)
Körnung gemäß STABILIZER-Sieblinie 0/5 mm oder 0/8 mm
Anteil Feinkorn < 0,063 mm: 15 – 18 Gew.-%
Anteil Bindemittel STABILIZER: 0,6 Gew.-%
Vermischung homogen in geeigneter Mischanlage.

Lieferrachweis

Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 9771 68877-200, Fax: +49 (0) 9771 68877-202,
www.steinindustrie.de
i. A. für Stabilizer Süd/Hermann Kutter GmbH & Co. KG
oder gleichwertig



www.steinindustrie.de

